

**HDC - корпус**  
**HDC 24B TSBV 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность.

Система блокировки корпуса обеспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X - ваш оптимальный выбор для промышленных корпусов с классом защиты IP 65.

**Общие данные заказа**

|                  |                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип              | HDC 24B TSBV 1PG21G                                                                                                                                                                |
| Номер для заказа | <a href="#">1661230000</a>                                                                                                                                                         |
| Исполнение       | HDC - корпус, Типоразмер: 8, Вид защиты: IP65, Вход кабеля сбоку, Корпус для вилки, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: PG 21 |
| GTIN (EAN)       | 4008190417789                                                                                                                                                                      |
| Кол.             | 1 Шт.                                                                                                                                                                              |

**HDC - корпус**  
**HDC 24B TSBV 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|             |       |                   |            |
|-------------|-------|-------------------|------------|
| Ширина      | 59 мм | Ширина (в дюймах) | 2,323 inch |
| Высота      | 61 мм | Высота (в дюймах) | 2,402 inch |
| Масса нетто | 274 g |                   |            |

**Температуры**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Предельная температура | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------|-------------------|

**Экологическое соответствие изделия**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Габаритные размеры**

|                  |           |                  |        |
|------------------|-----------|------------------|--------|
| Высота корпуса В | 62,58 мм  | Длина корпуса    | 120 мм |
| Кабельный вход   | с резьбой | Ширина корпуса С | 43 мм  |

**Исполнение**

|                                    |                                                         |                                   |                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Верхняя часть/нижняя часть/крышка  |                                                         | Исполнение затворной системы      | Поперечная скоба для фиксации на нижней части |
| Исполнение корпуса                 | Верхняя часть<br>Вход кабеля сбоку,<br>Корпус для вилки | Исполнение скобы                  | Поперечная скоба                              |
| Кабельный вход                     | с резьбой                                               | Количество кабельных входов сбоку | 1                                             |
| Количество кабельных входов сверху | 0                                                       | Конструкция                       | Стандартный                                   |
| Момент затяжки                     | 1,2 Nm                                                  | Подходит для ModuPlug®            | Нет                                           |
| Резьба (внутренняя)                | PG 21                                                   | Тип                               | вилка                                         |
| Типоразмер                         | 8                                                       | Типоразмер кабельных вводов       | PG 21                                         |

**Общие данные**

|                             |                                 |                |                     |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| Вид защиты                  | IP65                            | Корпуса ЭМС    | Нет                 |
| Материал запорного элемента | Нержавеющая сталь               | Момент затяжки | 1,2 Nm              |
| Основной материал корпуса   | Алюминиевое литье под давлением | Поверхность    | Порошковое покрытие |

**Классификация**

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0   | EC000437    |
| eClass 9.0  | 27-44-02-02 | eClass 9.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 10.0 | 27-44-02-02 | UNSPSC     | 30-21-18-01 |

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS Соответствовать

## HDC - корпус HDC 24B TSBV 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Брошюра / каталог        | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Технические данные       | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                |
| Технические данные       | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Техническая документация | <a href="#">1661230000_HDC_24B_TSBV_1PG21G_STP_Blatt_1.pdf</a>          |

**HDC - корпус**  
**HDC 24В TSBV 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

