

Технические характеристики продукта

Спецификации



ТЕРМОСТАТ С НО КОНТАКТОМ

NSYCCOTHO

Основные характеристики

Серия	ClimaSys
Наименование продукта	ClimaSys CC
Тип продукта	Простое термореле
Диапазон настройки температуры	0...60 °C
Отображаемая информация	Температура в °C

Дополнительные характеристики

входное напряжение	250 В
Тип датчика	Биметаллический
Тип контактов	Нет
сопротивление контакта	10 мОм
срок службы в циклах	100000 циклы
макс. коммутационная способность	2 А 120...250 В Переменный ток индуктивн. pf: 0,6 10 А 250 В Переменный ток резистивные 15 А 120 В Переменный ток резистивные 30 Вт Постоянный ток
электрическое соединение	4 клемм, зажимная способность: 2,5 мм ²
Исполнение монтажа	Защелкивающ.
Высота	Внешний: 68 mm
Ширина	Внешний: 33 mm
Глубина	Внешний : 44 mm
Вес нетто	40 g
Место монтажа	DIN-рейка 35 мм На монтажной плате Поперечины Проставочная вертикальная стойка
Рабочая температура окружающей среды	-20...80 °C
Степень защиты IP	IP20
гистерезис	7 K +/- 0.4K
количество выходов	1 функция вентиляции
Материал	PC
Цвет	Светло-серый
Огнестойкость	Не поддерживающий горения в соответствии с UL94 (материал V0)
Сертификаты	UL

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	64,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	24,0 cm
Package 2 Width	33,0 cm
Package 2 Length	41,0 cm
Package 2 Weight	7,588 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	3600
Package 3 Height	166,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	280,0 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния



Не Содержит Ртут



Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs

Да

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует с исключениями
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль Кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации