

Технические характеристики продукта

Спецификации



Модуль с гальванической развязкой Modbus

TWDXCAISO

Основные характеристики

Серия	Twido
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Соединительные принадлежности
Тип аксессуара/отдельной детали	Разветвительная коробка с развязкой
наименование аксессуара/отдельной детали	Разветвительная коробка с развязкой
Назначение аксессуара/отдельной детали	Последовательный канал RS485
Специальная область применения продукта	Линии с подключенными сопротивлениями смещения (2 R 620 Ом) Развязка линии RS485 Оконечная нагрузка линии (RC-цепь, 120 Ом, 1 нФ)

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Программируемый контроллер Twido Логический контроллер Modicon M238
[Us] Номинальное напряжение питания	24 В
Тип питающей сети	Постоянный ток
Источник питания	Внешн.
электрическое соединение	1 клеммный блок с винтовыми зажимами 2 разъема RJ45 (для отвода)
Способ монтажа	35 мм симметричная DIN-рейка
Вес нетто	0,1 kg

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,6 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	12,0 cm
Package 1 Weight	156,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,191 kg

Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	768
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	120 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	150 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------