

Технические характеристики продукта

Спецификации



Блок электромеханической защелки AC,DC 220/240В

LAD6K10M

Основные характеристики

Серия	TeSys
Тип продукта	Блок электромеханической взаимной блокировки
совместимость продукта	LC1D09...D38 пер./пост. тока LC1DT20...DT40 пер./пост. тока LC1D40A...D80A 3 фазы пер./пост. тока LC1DT60A 3 phases + neutral пер./пост. тока LC1DT80A 3 phases + neutral пер./пост. тока
[Uc] control circuit voltage	220/240 V пер. ток 50/60 Гц 220/240 V Постоянный ток

Дополнительные характеристики

Место монтажа	Передняя сторона
контроль срабатывания	Электрический Ручной
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 мила в соответствии с IEC 60947-5-1
требуемая мощность, В·А	25 для пер. ток цепь
требуемая мощность, Вт	30 W для Постоянный ток цепь
Механическая износостойкость	500000 циклы
Максимальная частота коммутации	1200 цикл/ч
Коэффициент нагружения	10 %
масса продукта	0,07 kg

Условия эксплуатации

Сертификаты	UL CSA
Степень защиты IP	IP2x в соответствии с VDE 0106
Защитное исполнение	ТН в соответствии с IEC 60068
Температура окружающей среды	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	5,000 cm

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Package 1 Length	6,500 cm
Package 1 Weight	98,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,270 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1024
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	112,640 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде](#) >

[Как мы оцениваем устойчивость продукта](#) >

🌱 Воздействие на окружающую среду	
Углеродный след (kg CO2 eq.)	4
Раскрытие информации об экологической деятельности	Экологический профиль продукта

Use Better

📦 Материалы и упаковка	
Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Да
Директива EC RoHS	Соответствует исключениям
Регламент REACH	Декларация REACH

Use Again

🔄 Повторная сборка и повторное производство	
Профиль цикличности	Информация о конце срока службы
Возврат	No
WEEE	 Продукт должен утилизироваться на рынках Европейского Союза в соответствии с конкретным законодательством по сбору отходов и ни в коем случае не выбрасываться в контейнеры для общепытового мусора