



## Основные характеристики

Серия продукта	EasyPact MVS
Диапазон	EasyPact
Наименование изделия	MVS16H
Краткое название устройства	MVS16H
Тип устройства или его аксессуаров	Автоматический выключатель
Область применения	Распределение
Описание полюсов	3P
Описание защищенных полюсов	3P 3d
Тип сети	Переменный ток
Код отключающей способности	H
Соответствие требованиям по изоляции	Да в соответствии с IEC 60947-2
Категория применения	Category B
Наименование блока управления	ET5S
Технология блока контроля и управления	Электронный
Номинальный ток расцепителя	1600 A

## Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
Способ управления	С электродвигательным взводом
Исполнение выключателя	Выкатной
Монтажная опора	Нижняя панель Рейка
Тип присоединения	Горизонт. Вертикальный
Местоположение подключения	Сзади
[In] номинальный ток	1600 A (40 °C)

[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	12 кВ в соответствии с IEC 60947-2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Номинал ТТ автоматического выключателя	1600 А
Отключающая способность	65 кА (Icu) в 220...440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность	65 кА (Ics) в 220...440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА (Ics) в 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Механическая износостойкость	20000 циклы (с обслуживанием) в соответствии с IEC 60947-2 10000 циклы (без обслуживания) в соответствии с IEC 60947-2
Электрическая износостойкость	6000 циклы (без обслуживания), category B в 440 В переменный ток 50/60 Гц, в соответствии с IEC 60947-2 4000 циклы (без обслуживания), category B в 690 В переменный ток 50/60 Гц, в соответствии с IEC 60947-2
Межполюсный шаг	115 мм (без расширителя)
Индикатор положения контакта	Да
[Icm] номинальная включающая способность (на к.з.)	143 кА (Icm) в 220...440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	65 кА (1 с) в 220...440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 кА (1 с) в 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 кА (3 с) в 440/690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Защитные функции блока управления	LSI
Типы реализуемых защит	Мгновенная защита от короткого замыкания Защита от перегрузки (с длительной выдержкой времени) Защита от короткого замыкания с малой выдержкой времени
Индикация аварии	Перегрузка Короткое замыкание Внутренний сбой
Уставка защиты с длительной задержкой срабатывания I <sub>g</sub>	9 регулируем. настроек
[I <sub>g</sub> ] уставка тока срабатывания защиты от перегрузки	0,4...1 x I <sub>n</sub>
Тип регулировки выдержки времени срабатывания при перегрузке	9 регулируем. настроек
[T <sub>g</sub> ] регулируемая уставка времени защиты от перегрузки	0.5...24 с (6 x I <sub>g</sub> )
Диапазон уставок защиты от короткого замыкания I <sub>sd</sub>	9 регулируем. настроек
[I <sub>sd</sub> ] уставка тока срабатывания при коротком замыкании	1.5...10 x I <sub>g</sub>
Тип уставки времени срабатывания защиты при коротком замыкании	5 регулируем. настроек
[T <sub>sd</sub> ] диапазон регулировки времени срабатывания при коротком замыкании	100...400 мс
Диапазон уставок мгновенной защиты типа I <sub>i</sub>	9 регулируем. настроек
Уставка тока мгновенного срабатывания	2...15 x I <sub>n</sub> OFF
Логическая селективность ZCI	C
Номинальный диапазон датчика тока	400/2000 А
Максимальное время срабатывания	25 мс
Максимальное время отключения	< 70 мс
Высота	439 мм
Ширина	441 мм
Глубина	395 мм

Масса продукта	70 кг
----------------	-------

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-2
Сертификация продукта	CCC GOST IEC CCS
Степень защиты IP	IP40
Степень загрязнения	4 в соответствии с IEC 60664-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C (Без расцепителя) -25...85 °C (С расцепителем)

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1622 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <b>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</b>
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---